

# MOTO 2T

**PROVEO MOTO 2T est une huile Moteurs 2T scooteur et motocyclettes.**  
**Protection supérieure des moteurs 2T.**

## UTILISATIONS :

PROVEO MOTO 2T Huile recommandée pour les motocyclettes 2T et les scooters refroidis à l'air. Elle adaptée pour des applications des équipements dans l'activité du jardinage, les broyeurs, les tronçonneuses, les aspirateurs des feuilles mortes, les tendeuses, les rançonneuses et les débroussailluses.

Elle est utilisée par mélange avec tous les types d'essence avec et sans plomb.

## AVANTAGES :

- Assure une longévité au moteur.
- Bonne protection des moteurs 2T.
- Meilleure réduction des fumées d'échappement.
- Minimise les dépôts dans la chambre de combustion et l'encrassement des bougies.

## PERFORMANCES ET SPECIFICATIONS NORMES INTERNATIONALES :

- API : TC ISO-L-EGC
- SPECIFICATIONS JASO FD

## CARACTERISTIQUE :

	METHODE	UNITES	PROVEO MOTO 2T
Masse volumique à 15°C	ASTM D 1298	Kg/cm <sup>3</sup>	892
Viscosité à 40°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	72
Viscosité à 100°C mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	9.8
Indice de viscosité	ASTM D 2270		117
Point éclair	ASTM D 92	°C	200
Couleur	VISUELLE		Vert

\* Les valeurs et les caractéristiques ci-dessus indiqués sur ce tableau sont des valeurs typiques et qui sont données à titre indicatif

## HYGIENES ET SECURITE :

**PROVEO MOTO 2T** est utilisée selon les recommandations dans le respect de sécurité et hygiène ne présente aucun danger pour la santé. Toutefois, à éviter tout contact avec la peau et les yeux. Eviter l'inhalation de vapeurs et/ou de ses brouillard .



Protection de l'environnement : Eliminez l'huile usagée selon la réglementation locale.

